

DEUREX[®] P 3608 W

TECHNISCHE INFORMATION

Chemischer Charakter: Wässrige Dispersion auf Basis des Polypropylenwachses **DEUREX[®] P 36**

Anwendungen: Wässrige Lacke und wässrige Druckfarben

Eigenschaften:

- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Hohe Abriebfestigkeit und Kratzfestigkeit
- Sehr gute Haptik
- Verbesserung Antiblocking

Feststoff: Polypropylen Wachs

Lösemittel: Demineralisiertes Wasser

Technische Daten:

Farbe:	Weiß opak
Lieferform:	Flüssig
Gebindegröße:	IBC 950 kg, Fass 200 kg, Kanister 10 kg

	Minimum	Maximum	Methode
Tropfpunkt (Wachs):	150 °C	170 °C	ASTM D 3954
Feststoffgehalt*:	44 %	46 %	IR Moisture-Analyzer
Partikelgröße*:		98 % < 8 µm	ISO 1524
Typische Partikelgröße:		50 % ~ 3 µm	
Emulgatorsystem:	nichtionisch		
pH-Wert:	6,5	8,5	pH-Elektrode

* Bestandteil im Prüfzeugnis

Verarbeitungshinweis:

- Vor Gebrauch gut aufrühren
- Nach dem ersten Öffnen zügig verbrauchen

Lagerung, Haltbarkeit:

- Bei Temperaturen zwischen +5 °C und +28 °C lagern
- Das Produkt darf nicht gefrieren
- Mindestens sechs Monate im geschlossenen Originalgebinde haltbar

Alternative Produkte: Siehe <https://www.deurex.de/produktsuche/DEUREX-P-3608-W/>